

M279S Antivandal

Ovládací tlačítko Antivandal se senzorem pro WC moduly, kov (napájení ze sítě)

Použití

Nelze použít pro předstěnové instalační systémy AM118 a AM119 při ovládání

shora

Nelze použít pro předstěnové instalační systémy Slim

Pro bezdotykové splachování pomocí senzoru

Pro použití ve veřejných budovách – Antivandal


Pro předstěnové instalační systémy a WC nádrže pro zazdění

Vlastnosti

- Aretační šrouby skryty uvnitř tlačítka
- Magnetický spínač pro servisní nastavení a úklid
- Masivní konstrukce z nerez plechu
- Materiál: ušlechtilá ocel
- Možnost využít tlačítko pro velké spláchnutí
- Napájení ze sítě, nutno dokoupit zdroj (12 V DC min 1 A) – doporučený AEZ310
- Nastavení přes mini USB pomocí programu volně dostupného na webových stránkách Alca
- Nastavitelné parametry: čas začátku a konce registrace, délka spláchnutí, automatické spláchnutí, povolení zavodnění, čas zavodnění, variabilní nastavení hygienického oplachu
- Vysoce odolné proti mechanickému poškození

Rozsah dodávky

- Aretační šrouby pro uchycení krycího rámečku: šroub M4×10 – 2 ks
- Infrasenzor
- Konektor pro připojení ke zdroji
- Sestava šroubení s elektromagnetickým ventilem
- Tlačítko
- Upevňovací rámeček tlačítka
- Vypouštěcí ventil pro senzorové splachování
- Závitová úchytky rámečku tlačítka 2 ks



Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
M279S	8595580556044	1,92 19,24 327,8 kg	315×210×120 595×395×435 mm	10 160 ks

Záruky

2/2 roky *

Normy

ČSN EN 55014, ČSN EN 55022, ČSN EN 61000

Technické parametry

- Ovládací síla < 20 N
- Příkon 8,5 W
- Výstupní napětí 12 V DC