


Koupelnový radiátor MONDRIAN – vzorník

Kód zboží	Šířka (L)	Výška (H)	Hloubka (G)	Výkon	Výkon topného tělesa	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	Typ		Připojení radiátoru		Rozestup mezi konektorem a stěnou (g)	Váha	Vodní kapacita	Plocha povrchu	Koeficient		
	mm	mm	mm	W	W	W	W	W			mm		mm	kg	dm ³	m ²	n		
RADMON4080XX(SP)	400	832	88–98	300	300	160	300	375	spodní	spodní středové	370	50	71–88	8,2	3,27	0,48	1,2303		
RADMON4011XX(SP)		1 140		378	300	201	378	473						10	3,97	0,71	1,2317		
RADMON5011XX(SP)	500	1 140		417	300	222	417	522			470			12	4,44	0,83	1,2317		
RADMON5014XX(SP)		1 440		496	600	264	496	621						12,8	5,14	0,91	1,2331		
RADMON6014XX(SP)	600	1 440		536	600	285	536	671			570			14,5	5,6	1,04	1,2331		
RADMON6017XX(SP)		1 740		618	600	329	618	774						15,6	6,27	1,12	1,2345		

* „XX“ nahradte číslem barvy radiátoru dle vzorníku

Koupelnový radiátor MONDRIAN – vzorník

hd = vzdálenost spodního spojení



Typ připojení:

1) **Spodní** 370, 470, 570 mm



2) **Spodní typ D50** – 50 mm



Konektor – G 1/2 “