PRIMAVERA ELECTRO [PRVE]

projektant / designer Roman Gawłowski

PODŁACZENIE / CONNECTION

ZASILANIE / POWER SUPPLY

elektryczne / electrical

NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ / VOLTAGE / FREQUENCY

~220-240 V / 50 Hz

TYP / RODZAJ WTYCZKI / PLUG TYPE/KIND

z wyłącznikiem

plug with a switch

BUDOWA / BUILD

KORPUS / BODY

Ø 38 mm

WYPEŁNIENIE / FILLING

bezcieczowe / non-liquid

ELEMENT GRZEJNY / HEATING ELEMENT

przewód grzewczy

heating cable

MATERIAŁ / MATERIAL

wyselekcjonowana stal precyzyjna

select precision steel

POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza

lacquer-painting

BEZPIECZEŃSTWO / SAFETY

STOPIEŃ OCHRONY / INGRESS PROTECTION - IP44 KLASA OCHRONNOŚCI / PROTECTION CLASS - I

INNE INFORMACJE / OTHER INFORMATION

STANDARD / STANDARD

suszarka elektryczna bezcieczowa w kolorze białym matowym C34 lub czarnym matowym C32, wyposażona w przewód spiralny w kolorze białym lub czarnym, ze standardową wtyczką z wyłącznikiem.

non-liquid electric towel rail in mat white or mat black colour, fitted with cable in white or black colour with a standard plug with a switch.


KOMPLET / SET

suszarka, zestaw montażowy, instrukcja,


karta gwarancyjna, opakowanie

electric towel rail, assembly kit, manual, guarantee card, packaging

PRIMAVERA ELECTRO [PRVE] np. PRVE - 40 / 110 C34







DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA/ AVAILABLE OPTIONS

Dostępna w kolorze C34 (biały mat) i C31 (czarny mat)

C34 (biały mat) i C31 (czarny mat) Available in colours C34 (white mat) and C31 (black mat)

	WYMIARY dimensions			MOC output	INFORMACJE ROZSZERZONE extended information			PRZYŁĄCZE connection			
\	MODEL	SZEROKOŚĆ (L) (**)	wysokość (H) ←→	GŁĘBOKOŚĆ (G) 🔨 depth (G)	MOC ELEKTRYCZNA electric power	MASA weight	KLASA OCHRONNOŚCI protection class	STOPIEŃ OCHRONY ingress protection	TYP KABLA cable type	KOLOR KABLA cable colour	TYP WTYCZKI plug type
		mm	mm	mm	W	kg	-	-	-	-	-
	PRVE-40/110C34	400	1 120	88-98	87	3,5	I	IP44	SPIRALNY spiral	BIAŁY white	z wyłącznikiem with a switch
	PRVE-40/160C34	400	1 600	88-98	103	4,8	I	IP44	SPIRALNY spiral	BIAŁY white	z wyłącznikiem with a switch
	PRVE-50/160C34	500	1 600	88-98	120	5,2	I	IP44	SPIRALNY spiral	B l AŁY white	z wyłącznikiem with a switch

